

## 成形ペローズサイズリスト

現在、ご提供可能なサイズについては下表をご覧ください。なお、ご検討中の圧力条件や長さ、ストローク量などの仕様をご連絡いただければ、具体的な製作仕様をお届けいたします。

- ：製作可能な材質（山数および長さについてはお問合せください）
- △：ご使用環境等の確認が必要になりますので、お問合せください。
- －：現在のところ、ご提供できません。

内径: 7-53.5mm				
内径	外径	板厚		
			SUS316L	HC-22
7	11	0.08	○	○
10.5	16	0.1	○	△
12.5	19	0.1	○	○
13	19	0.1	△	○
15	24	0.1	○	△
20	28.5	0.15	○	△
20	30	0.1	○	○
		0.2	○	○
		0.25	○	△
22.5	33	0.15	○	△
28	40	0.15	○	○
28	42	0.12	○	○
30	45	0.12	○	○
		0.2	△	○
		0.25	○	△
		0.3	-	△
31.5	48	0.15	○	△
34	43	0.12	△	○
37.5	56	0.15	○	○
37.5	52	0.25	○	△
40	60	0.15	○	○
42.7	58	0.15	○	○
		0.2	○	△
		0.25	○	△
43.6	65	0.15	○	○
44	60	0.25	○	△
44	66	0.15	○	○
49.5	65	0.15	○	○
		0.2	○	△
50.1	73	0.15	○	○
52	66	0.2	○	△
52	72	0.3	○	△
52	76	0.2	○	△
		0.4	○	△
53.5	71	0.15	○	○

内径: 57.5 -404mm				
内径	外径	板厚		
			SUS316L	HC-22
57.5	79.5	0.15	○	○
		0.2	-	○
61	80	0.15	○	○
		0.2	○	△
61.9	88	0.2	○	○
		0.3	○	△
68	86	0.2	○	○
70	95	0.2	○	○
77	95	0.15	○	○
		0.2	○	△
78	82	0.2	○	○
78.5	104	0.3	○	○
		0.4	○	○
82.3	112	0.2	○	○
83	101	0.2	○	○
89.7	109	0.15	○	○
		0.2	○	△
102.9	136	0.2	○	○
105.5	125	0.15	○	○
		0.2	○	△
130	155	0.3	○	△
134	153	0.15	○	○
		0.2	○	△
140.5	170	0.15	○	○
156.5	176	0.15	○	○
		0.2	○	○
157	185	0.2	○	△
180	202	0.2	○	△
204	240	0.3	○	△
230	254	0.3	○	△
254	290	0.3	○	△
304	340	0.3	○	△
354	390	0.3	○	△
404	440	0.3	○	△

その他の材質についてはお問合せください。

※HC-22はHastelloy® C-22を表し、Haynes®社の登録商標です。

弊社カタログ品との対応表

ベローズに関する圧力条件および長さなどの仕様に関する詳細ページをご覧ください。

弊社カタログ品との対応表

内径	外径	板厚	フランジタイプ				
			JIS	ISO KF	CF	パイプエンド	ISO KF/ パイプエンド
15	22	0.1	-	-	MFC-034 MFC-034-R	-	-
22.5	33	0.15	MFJ-020 MFJ-020-R	MFK-010 MFK-016 MFK-025	-	MFP-025	MFO-025
28	40	0.15	MFJ-025 MFJ-025-R	-	MFC-070 MFC-070-R	-	-
42.7	58	0.15	MFJ-040 MFJ-040-R	MFK-040	-	MFP-040	MFO-040
49.5	65	0.15	MFJ-050 MFJ-050-R	MFK-050	MFC-114 MFC-114-R	MFP-050	MFO-050
61	80	0.15	MFJ-065 MFJ-065-R	MFK-063	-	MFP-065	MFO-065
77	95	0.15	MFJ-080 MFJ-080-R	-	-	-	-
89.7	109	0.15	-	MFK-080	MFC-152 MFC-152-R	MFP-080	MFO-080
105.5	125	0.15	MFJ-100 MFJ-100-R	MFK-100	-	MFP-100	MFO-100
134	153	0.15	MFJ-125 MFJ-125-R	-	MFC-203 MFC-203-R	-	-
156.5	176	0.15	MFJ-150 MFJ-150-R	-	-	-	-

JISフランジ、CFフランジタイプともに、片側固定、片側回転フランジとなる場合に、枝番の"-R"が  
つきます。枝番がつかない場合は、両端とも固定フランジです。

材質: SUS316L



株式会社

ミラプロ

山梨県北杜市須玉町穴平1100番地

営業部 FAX 0551-42-5556 e-mail mpccom@mirapro.co.jp