

## 溶接ベローズサイズリスト

現在、ご提供可能なベローズサイズについては下表をご覧ください。なお、ご検討中の圧力条件や長さなどの仕様をご連絡いただければ、具体的な製作仕様をお届けいたします。

- ：製作可能な材質（長さについてはお問合せください）
- △：ご使用環境等の確認が必要になりますので、お問合せください。
- －：現在のところ、ご提供できません。

内径: 8-50mm				
内径	外径	材質		
		SUS316L	AM350	HC-22
8	18	○	○	○
8	22	○	○	○
8	25.4	△	△	○
10	20	○	○	△
10	24	○	○	○
12	22	○	○	○
12	26	○	○	○
13	26	△	△	△
14	26	○	○	○
14	28	○	○	○
14	34	○	○	○
17	30	○	○	○
17	34	○	○	○
19	37	△	△	△
20	34	○	○	○
20	40	○	○	○
22	36	○	○	○
22	42	○	○	○
25	38	○	○	○
25	45	○	○	○
25.4	41.3	△	△	○
28	44	○	○	○
30	50	○	○	○
30	60	○	○	○
32	51	△	○	△
32	52	○	○	○
35	55	○	○	○
36	51	○	○	○
40	54	○	○	○
40	60	○	○	○
40	70	○	○	○
45	65	○	○	○
50	70	○	○	○
50	80	○	○	○

内径: 55-740mm				
内径	外径	材質		
		SUS316L	AM350	HC-22
55	80	○	○	△
55	90	○	○	△
60	85	○	○	○
60	90	○	○	○
65	90	○	○	○
70	95	○	○	○
71.4	90	△	△	△
75	100	○	○	○
80	105	○	○	○
80	110	○	○	○
81.3	108	△	○	△
85	125	○	△	○
86.4	107	△	△	△
90	120	○	○	○
95	115	○	○	○
100	130	○	○	○
105	150	○	○	○
110	150	○	○	○
120	150	○	○	○
135	185	○	○	○
155	195	○	○	○
155	204	△	△	△
160	210	○	○	○
180	220	○	○	○
210	270	○	○	○
260	320	○	○	△
310	350	○	△	△
310	365	○	△	-
330	410	○	-	-
400	490	○	△	-
530	640	○	-	-
740	820	○	-	-

その他の材質についてはお問合せください。

※HC-22はHastelloy® C-22を表し、Haynes®社の登録商標です。