


## ISO KF フランジタイプ

弊社標準寸法: 500, 1000, 1500, 2000mm

材質: ホース部:SUS316L、フランジ部:SUS316

ヘリウムリークレート:  $< 1 \times 10^{-9} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{sec}$



### ISO KFフランジタイプ一覧

コード	フランジ	I.D.	O.D.	D	L1	板厚	Rmin	L (製作長)		L (ブレード付)	
								最短	最長	最短	最長
MTK-010	KF10	15.0	19.4	30	20	0.15	30	105	3,000	130	3,000
MTK-016	KF16	20.0	24.8	30	20	0.15	35	105	3,000	130	3,000
MTK-025	KF25	25.4	31.5	40	20	0.20	60	105	3,000	150	3,000
MTK-040	KF40	40.0	48.2	55	20	0.20	90	105	3,000	150	3,000
MTK-050	KF50	50.0	59.0	75	20	0.20	120	105	3,000	150	3,000
MTK-080	KF80	80.0	99.5	114	25	0.25	190	115	2,500	150	2,500
MTK-100	KF100	102.5	122.0	134	30	0.25	220	125	2,500	150	2,500

Rmin:最小曲げ半径

曲げてご使用になる場合は、ホース外径(O.D.)以上の直線長が必要です。

繋ぎ形状での製作が可能です。

(最長: 20,000mm、MTK-050以上: 10,000mm、ブレード付: 10,000mm)